



Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см, універсальний



Приклад зображення



Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем
- Для підлогових покриттів 0–20 см

Характеристики

- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Сійки ніжок оцинковані
- Сійки регульовані 0–20 см

Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD, \varnothing 50 мм
- Ущільнення \varnothing 44/32 мм

- Сійки з захистом від ковзання
- Опорні ніжки поворотні
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75 та системні напрямні Geberit Duofix
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

Технічні дані

Матеріал | Сталь

- 2 різьбові шпильки M12
- Комплект кріплень

| Арт. № | В | Н | Т |
|--------------|-------|--------|-------|
| 111.520.00.1 | 50 см | 112 см | 10 см |