



## Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 98 см, універсальний



Приклад зображення



### Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем
- Для підлогових покриттів 0–20 см

### Характеристики

- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Сійки ніжок оцинковані
- Сійки регульовані 0–20 см
- Сійки з захистом від ковзання

### Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з PE-HD,  $\varnothing$  50 мм
- Ущільнення  $\varnothing$  44/32 мм

- Опорні ніжки поворотні
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75 та системні напрямні Geberit Duofix
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

### Технічні дані

Матеріал

Сталь

- 2 різьбові шпильки M12
- Комплект кріплень

Арт. №	B	H	T
111.539.00.1	50 см	98 см	10 см